


Eigenschaften		
Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche	
Anschluss 1	Rohrstutzen	
Dichtform 1	Schneidringanschluss	
Norm	ISO 8434-1	
Kürzel	BEL	
Bauform	gerade	
Baureihe	leicht	
Werkstoff	Edelstahl 1.4571	





Hinweis

Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen.

Als Alternative empfehlen wir die Anschlussform AFL bzw. AOL.

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

	kel	

Bezeichnung	DN	PN (bar)	Baureihe	D1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL VA	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL VA	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL VA	8	240	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL VA	10	200	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL VA	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL VA	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL VA	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL VA	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL VA	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL VA	40	100	42 L	42	2,0	45

D	-11-4		4
Pro	alikt	varia	nten
	uunt	v ai ia	

WA FL	Anschlussteil FL, Stahl, Stahl (schweißfähig)
WA FL CU	Anschlussteil FL, Kupfer, Kupfer