


Eigenschaften				
Anschlussarmatur für Metallschläuche				
Rohrstutzen				
Schneidringanschluss				
ISO 8434-1 DIN 3861				
BES				
gerade				
schwer				
Stahl (schweißfähig)				





Hinweis

Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen.

Als Alternative empfehlen wir die Anschlussform AFS bzw. AOS.

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel							
Bezeichnung	DN	PN (bar)	Baureihe	D1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	
WA 004 FS	4	320	8S	8	1,0	30	
WA 006 FS	6	263	10 S	10	1,0	30	
WA 008 FS	8	219	12 S	12	1,0	30	
WA 010 FS	10	299	14 S	14	1,5	35	
WA 013 FS	13	262	16 S	16	1,5	35	
WA 016 FS	16	288	20 S	20	2,0	40	
WA 020 FS	20	230	25 S	25	2,0	45	
WA 025 FS	25	244	30 S	30	2,5	50	
WA 032 FS	32	222	38 S	38	3,0	55	

Produktva	rianten
WA FS VA	Anschlussteil FS, VA, Edelstahl 1.4571