


Eigenschaften			
Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche		
Anschluss 1	metrisches Muttergewinde		
Dichtform 1	24° Außenkonus		
Norm	passend zum Gegenanschluss nach DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1		
Kürzel	DKS		
Bauform	gerade		
Baureihe	schwer		
Werkstoff	Stahl		





Hinweis

Geschweißte Ausführung nur in Edelstahl. Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel					
Bezeichnung	DN	PN (bar)	G1	Baureihe	S1 (mm)
WA 004 AFS	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AFS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AFS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AFS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AFS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AFS	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AFS	20	400	M 36 x 2	25 S	41,0
WA 025 AFS	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AFS	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

Produktvar	ianten
WA AFS VA	Anschlussteil AFS, VA, Edelstahl