


Eigenschaften					
Ausführung	direktgesteuert mit Nothandbetätigung				
Lieferumfang	ohne Spule und Stecker				
Betriebsdruck	max. 350 bar				





Beschreibung

Max. Leckage 0,7cm3/min bei 250bar und 32cSt

Bestellhinweise

Magnetspule bitte separat bestellen (siehe Zubehör)

Artikel

Aitikei										
Bezeichnung	Volumen- strom min.	Α	В	С	Einschraubgehäuse	Einschraub- gewinde	SW	Anzugs- moment	Ausführung	Gewi- cht
	(L/min)	(mm)	(mm)	(mm)			(mm)	(N-m)		(kg)
HK DTDA MCN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	stromlos geschlossen, doppelt sperrend	0,5
HK DTDA MHN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	stromlos offen, doppelt sperrend	0,5

Zubehör	
HK SP 770	Spule für Cartridgeventil SUN
HK GEH GA	Ventilgehäuse für Cartridgeventile T-13A
HK GEH GBA	Ventilgehäuse Zwischenplatte für Cartridgeventile T-13A
HK GEH GBY	Ventilgehäuse Zwischenplatte für Cartridgeventile T-13A
HK GEH MBJ	Ventilgehäuse Zwischenplatte für Cartridgeventile T-31A