
HK FS
Stromteiler / Vereiniger FS

Eigenschaften

Ausführung	druckkompensiert
Betriebsdruck	max. 350 bar





Beschreibung

Δp bei max. Nenndurchfluss = 20bar
Gleiche Genauigkeiten bei Teilung oder Vereinigung der Ölströme
Teilgenauigkeit in % vom Gesamtölstrom an Anschluss 3:
HKFSBS bei 12l/min = 50% ± 2,5%;
HKFSBS bei 2,5l/min = 50% ± 4,5%
HKFSCS bei 30l/min = 50% ± 2,5%;
HKFSCS bei 6l/min = 50% ± 4,5%
Bei Q < Qmin ist die Teilgenauigkeit unbestimmt

Artikel

Bezeichnung	Volumenstrom min. (L/min)	Volumenstrom max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Einschraubgehäuse	Einschraubgewinde	SW (mm)	Anzugsmoment (N-m)	Gewicht (kg)
HK FS BS XAN	2,5	12,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5
HK FS CS XAN	6,0	30,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5

Zubehör

HK GEH MM	Ventilgehäuse für Cartridgeventile T-31A
HK GEH MBJ	Ventilgehäuse Zwischenplatte für Cartridgeventile T-31A

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.