


Eigenschaften

Ligorioonan	ngonoonarion						
Ausführung	direktgesteuert						
Betriebsdruck	max 350 har						





Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden

Beschreibung

Nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar Anschluss 2 kann mit max. Druck beaufschlagt werden Ansprechzeit ca. 2 ms

Artikel

Artikei										
Bezeichnung	Einstellbereich min.	Einstellbereich max.	Qmax	Α	В	Einschraubgehäuse	Einschraubge- winde	SW	Anzugsmo- ment	Gewi- cht
	(bar)	(bar)	(L/min)	(mm)	(mm)			(mm)	(N-m)	(kg)
HK RD DA LAN	35	210	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD DA LWN	55	315	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD FA LAN	35	210	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RD FA LWN	55	315	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Zubehör	
HK GEH CA	Ventilgehäuse für Cartridgeventile T-3A
HK GEH FA	Ventilgehäuse für Cartridgeventile T-10A
HK HR SUN	Handrad für Cartridgeventil SUN