


Eigenschaften					
Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche				
Anschluss 1	Rohrstutzen				
Dichtform 1	Schneidringanschluss				
Norm	ISO 8434-1 DIN 3861				
Kürzel	BEL				
Bauform	gerade				
Baureihe	leicht				
Werkstoff	Kupfer				





## Hinweis

Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen.

Als Alternative empfehlen wir die Anschlussform AFL bzw. AOL.

## **Bestellhinweise**

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel						
Bezeichnung	DN	Baureihe	D1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30	
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30	
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32	
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32	
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36	
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40	
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45	

Produktvarianten			
WA FL	Anschlussteil FL, Stahl, Stahl (schweißfähig)		
WA FL VA	Anschlussteil FL. VA. Edelstahl 1.4571		