


## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Anschlussarmatur für Metallschläuche
<b>Anschluss 1</b>	Rohrstutzen
<b>Dichtform 1</b>	Schneidringanschluss
<b>Norm</b>	ISO 8434-1 DIN 3861
<b>Kürzel</b>	BEL
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Baureihe</b>	leicht
<b>Werkstoff</b>	Kupfer



## Hinweis

Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagegestutzen (VOM...) erfolgen.  
Als Alternative empfehlen wir die Anschlussform AFL bzw. AOL.

## Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

## Artikel

Bezeichnung	DN	Baureihe	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

## Produktvarianten

<b>WA FL</b>	Anschlussstück ... FL, Stahl, Stahl (schweißfähig)
<b>WA FL VA</b>	Anschlussstück ... FL, VA, Edelstahl 1.4571