


Eigenschaften					
Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche				
Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch				
Dichtform 1	24° Innenkonus				
Norm	DIN 2353 ISO 8434-1				
Kürzel	CEL				
Bauform	gerade				
Baureihe	leicht				
Werkstoff	Stahl (schweißfähig)				





Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

rτι	

Altikei					
Bezeichnung	DN	PN (bar)	G1	Baureihe	SW (mm)
WA 004 HL	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14
WA 006 HL	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17
WA 008 HL	8	250	M 16 x 1,5	10 L	17
WA 010 HL	10	250	M 18 x 1,5	12 L	19
WA 013 HL	13	250	M 22 x 1,5	15 L	22
WA 016 HL	16	160	M 26 x 1,5	18 L	27
WA 020 HL	20	160	M 30 x 2	22 L	32
WA 025 HL	25	100	M 36 x 2	28 L	41
WA 032 HL	32	100	M 45 x 2	35 L	46
WA 040 HL	40	100	M 52 x 2	42 L	55

Proc	lul	κtν	ar!	ian	ten

WA HL VA Anschlussteil ... HL, VA, Edelstahl