


| Eigenschaften | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Einsatzbereich | Anschlussarmatur für Metallschläuche | | | | |
| Anschluss 1 | metrisches Außengewinde zylindrisch | | | | |
| Dichtform 1 | 24° Innenkonus | | | | |
| Norm | DIN 2353 ISO 8434-1 | | | | |
| Kürzel | CES | | | | |
| Bauform | gerade | | | | |
| Baureihe | schwer | | | | |
| Werkstoff | Stahl (schweißfähig) | | | | |





Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

| Artikel | | | | | |
|-------------|----|----------|------------|----------|------------|
| Bezeichnung | DN | PN (bar) | G1 | Baureihe | SW (mm) |
| WA 004 HS | 4 | 630 | M 16 x 1,5 | 8S | 17 |
| WA 006 HS | 6 | 630 | M 18 x 1,5 | 10 S | 19 |
| WA 008 HS | 8 | 630 | M 20 x 1,5 | 12 S | 22 |
| WA 010 HS | 10 | 630 | M 22 x 1,5 | 14 S | 24 |
| WA 013 HS | 13 | 400 | M 24 x 1,5 | 16 S | 27 |
| WA 016 HS | 16 | 400 | M 30 x 2 | 20 S | 32 |
| WA 020 HS | 20 | 400 | M 36 x 2 | 25 S | 36 |
| WA 025 HS | 25 | 250 | M 42 x 2 | 30 S | 46 |
| WA 032 HS | 32 | 250 | M 52 x 2 | 38 S | 55 |

Produktvarianten

WA HS VA Anschlussteil ... HS, VA, Edelstahl