


## Eigenschaften

<b>Medien</b>	Mineralöl Synthetische Öle Turbinenöle Pflanzliche Öle
---------------	---



## Beschreibung

Nebenstromfilteranlagen erhöhen die Zuverlässigkeit und Betriebsbereitschaft vieler Hydraulik- und Schmierölsysteme. Eine Ölfilterung verlängert nicht nur die Lebensdauer des Mediums sondern der gesamten Anlage. Durch den Einsatz im Nebenstrom kann der Filter permanent und unabhängig von Druck- und Volumenstromänderungen im Hauptsystem arbeiten. Eine kompakte Bauweise und ein geringer Geräuschpegel zeichnen die Geräte aus.

## Bestellhinweise

Alle Filteranlagen werden ohne Filterelemente geliefert.  
Andere Volumenströme und Motorleistungen auf Anfrage.

## Zusätzliche Informationen

Die Filteranlagen können auch Tage-, Wochen- und Monatsweise gemietet werden. Unsere Servicetechniker führen dann die Montage und Inbetriebnahme gegen Berechnung durch. Die Filterungsdauer hängt wesentlich vom Verschmutzungsgrad des Mediums ab.

## Artikel

Bezeichnung	Spannung	Leistung (kW)	Volumenstrom max. (L/min)	Anlagengröße*	Gewicht (kg)
<b>NSFA TYP E 150/400V 55</b>	400 V	5,5	150,0	bis 10000 Liter	175

Anlagengröße gilt nur als Richtwert

## Zubehör

<b>FI ND E MA</b>	Filterelement für Niederdruckfilter MA
-------------------	--