

### Eigenschaften

Medien	Mineralöl Synthetische Öle Turbinenöle Pflanzliche Öle
--------	---



### Beschreibung

Nebenstromfilteranlagen erhöhen die Zuverlässigkeit und Betriebsbereitschaft vieler Hydraulik- und Schmierölsysteme. Eine Ölfilterung verlängert nicht nur die Lebensdauer des Mediums sondern der gesamten Anlage.

Durch den Einsatz im Nebenstrom kann der Filter permanent und unabhängig von Druck- und Volumenstromänderungen im Hauptsystem arbeiten. Eine kompakte Bauweise und ein geringer Geräuschpegel zeichnen die Geräte aus.

### Bestellhinweise

Alle Filteranlagen werden ohne Filterelemente geliefert.

Andere Volumenströme und Motorleistungen auf Anfrage.

### Zusätzliche Informationen

Die Filteranlagen können auch Tage-, Wochen- und Monatsweise gemietet werden.

Unsere Servicetechniker führen dann die Montage und Inbetriebnahme gegen Berechnung durch.

Die Filterungsdauer hängt wesentlich vom Verschmutzungsgrad des Mediums ab.

### Artikel

Bezeichnung	Spannung	Leistung (kW)	Volumenstrom max. (L/min)	Anlagengröße*	Gewicht (kg)
NSFA TYP E 150/400V 55	400 V	5,5	150,0	bis 10000 Liter	175

Anlagengröße gilt nur als Richtwert

### Zubehör

FI ND E MA Filterelement für Niederdruckfilter MA