


# DDIM P

Stangendichtung, DDIM-P


**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Bauart</b>	Stangenlippendichtung
<b>Betriebsdruck</b>	bis zu 16 bar
<b>Gleitgeschw. max.</b>	1,0 m/s
<b>Temp. min.</b>	-30 °C
<b>Temp. max.</b>	80 °C
<b>Medien</b>	Luft
<b>Montage</b>	in geschlossenen Nuten A in offenen Nuten B
<b>Werkstoff</b>	90° Shore A PUR
<b>Anwendung</b>	Hydraulik + Pneumatik



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0



## Beschreibung

Reibungsarme Dichtung.  
Einfache Lösung.

## Bestellhinweise

Andere Abmessungen auf Anfrage

## Artikel

Bezeichnung	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDIM 05 09-P	9	5	3,0	2,5
DDIM 06 12-P	12	6	4,5	4,0
DDIM 08 14-P	14	8	4,5	4,0
DDIM 10 16-P	16	10	5,0	4,5
DDIM 30 38-P	38	30	6,0	5,5
DDIM 50 60-P	60	50	7,5	7,0

## Produktvarianten

DDIM Stangendichtung, DDIM, 90° Shore A NBR