

## Kolbendichtung, DS-M



Eigenschaften			
Bauart	Nutring-Dichtsatz		
Betriebsdruck	bis zu 400 bar		
Gleitgeschw. max.	0,5 m/s		
Temp. min.	-40 °C		
Temp. max.	110 °C		
Medien	Mineralöle Wasser-Emulsionen		
Montage	auf mehrteiligen Kolben		
Werkstoff	(2) Dichtung: gewebeverstärkter NBR (4) Backring: NBR-Hartgewebe		
Anwendung	Hydraulik		



±0,12



## Beschreibung

Geringer Platzbedarf.

Hoher Extrusionswiderstand.

## **Bestellhinweise**

Bei besonderen Betriebsbedingungen (Flüssigkeit, Temperatur, Druck ...) wenden Sie sich bitte an uns. Anderer Werkstoff möglich: FPM.

Artikel			
Bezeichnung	D (mm)	d (mm)	L (mm)
DS 157 098-M	40	25	10,0
DS 196 137-M	50	35	10,0
DS 236 177-M	60	45	10,0
DS 248 188-M	63	48	10,0
DS 314 236M	80	60	13,0
DS 393 314-M	100	80	13,0
DS 433 354-M	110	90	13,0
DS 452 354-M	115	90	16,0
DS 452 374-M	115	95	13,0
DS 492 393-M	125	100	16,2
DS 551 452-M	140	115	16,2
DS 590 472-M	150	120	19,8
DS 629 511-M	160	130	19,8
DS 708 590-M	180	150	19,8