


## Eigenschaften

<b>Bauart</b>	Abstreifer
<b>Gleitgeschw. max.</b>	0,5 m/s
<b>Temp. min.</b>	-20 °C
<b>Temp. max.</b>	200 °C
<b>Medien</b>	Mineralöle Wasser-Emulsionen
<b>Montage</b>	wird in eine offene Nut gepresst
<b>Werkstoff</b>	(1) Hülse: Stahl Abstreifer: FPM
<b>Anwendung</b>	Hydraulik



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
h11	H8	+0,20 0



## Beschreibung

Geringer Platzbedarf.  
Kein Eindringen von Schmutz über den äusseren Metallring.  
Einfache Lösung.

## Bestellhinweise

Bei besonderen Betriebsbedingungen (Flüssigkeit, Temperatur, Druck ...) wenden Sie sich bitte an uns.

## Artikel

Bezeichnung	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
GA 16 22-3 FPM	16	22	3,0	4
GA 25 35-7 FPM	25	35	7,0	10
GA 30 40-7 FPM	30	40	7,0	10
GA 32 45-4 FPM	32	45	4,0	8
GA 45 55-7 FPM	45	55	7,0	10
GA 45 60-7 FPM	45	60	7,0	10
GA 50 56-5 FPM	50	56	5,0	8
GA 60 70-7 FPM	60	70	7,0	10
GA 63 75-7 FPM	63	75	7,0	10
GA 70 80-7 FPM	70	80	7,0	10