



Eigenschaften			
Bauart	Stangendichtsatz		
Betriebsdruck	bis zu 700 bar		
Gleitgeschw. max.	15,0 m/s		
Temp. min.	-30 °C		
Temp. max.	110 °C		
Medien	Mineralöle Wasser-Emulsionen		
Montage	erst O-Ring und dann PTFE-Ring nierenförmig verformen und in die Aufnahmenut drücken (ab 30 mm)		
Werkstoff	(1) Dynamische Dichtung: PTBR (2) Statische Dichtung: NBR		
Anwendung	Hydraulik		





1

Beschreibung

Geringer Platzbedarf. Hohe Extrusionsicherheit. Niedrige Losbrech- und Gleitreibung. Lange Lebensdauer.

Bestellhinweise

IGR/IGRL-Dichtungen mit Durchmesser 20 bis 510 mm können wir kurzfristig anfertigen. Abmessungen können nach Tabelle 44.1 errechnet werden.

Artikel			
Bezeichnung	d	D	L
	(mm)	(mm)	(mm)
IGRL 0200 B 554470	20	27,3	3,2
IGRL 0220 B 554470	22	29,3	3,2
IGRL 0250 B 554470	25	32,3	3,2
IGRL 0280 B 554470	28	35,3	3,2
IGRL 0300 B 554470	30	37,3	3,2
IGRL 0350 B 554470	35	42,3	3,2
IGRL 0360 B 554470	36	43,3	3,2
IGRL 0400 B 554470	40	50,7	4,2
IGRL 0450 B 554470	45	55,7	4,2
IGRL 0500 B 554470	50	60,7	4,2
IGRL 0550 B 554470	55	65,7	4,2
IGRL 0560 B 554470	56	66,7	4,2
IGRL 0600 B 554470	60	70,7	4,2
IGRL 0650 B 554470	65	75,7	4,2
IGRL 0700 B 554470	70	80,7	4,2
IGRL 0800 B 554470	80	90,7	4,2
IGRL 0900 B 554470	90	100,7	4,2
IGRL 1000 B 554470	100	110,7	4,2
IGRL 1300 B 554470	130	140,7	4,2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			