



**Eigenschaften**

Bauart	Kolbenabstreifer
Gleitgeschw. max.	0,5 m/s
Temp. min.	-30 °C
Temp. max.	80 °C
Medien	Mineralöle
Montage	auf einteiligen Kolben
Werkstoff	PUR

**Toleranz / Tolerance**

D	d	E	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	± 0,10

**Beschreibung**

Einfache Montage.

Einfache Lösung.

Hohe Abriebfestigkeit.

**Bestellhinweise**

Abstreifer mit Durchmesser 20 bis 510 mm können wir kurzfristig anfertigen.

**Artikel**

Bezeichnung	d (mm)	D (mm)	E (mm)	P (mm)
PPW 040	31,4	40	5,3	37
PPW 050	41,4	50	5,3	47
PPW 060	51,4	60	5,3	57
PPW 063	54,4	63	5,3	60
PPW 075	66,4	75	5,3	72
PPW 080	71,4	80	5,3	77
PPW 090	81,4	90	5,3	87
PPW 095	86,4	95	5,3	92
PPW 100	91,4	100	5,3	97
PPW 110	101,4	110	5,3	107
PPW 115	106,4	115	5,3	112
PPW 125	116,4	125	5,3	122
PPW 140	131,4	140	5,3	137