
# HK CB L
Senkbremsventil CB

## Eigenschaften

**Betriebsdruck** max. 350 bar






## Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden

## Beschreibung

Lasthaltefunktion bis 210bar (bei Einstellwert 280bar, Aufsteuerdruck 0bar)
Lastabhängige Aufsteuerung für die Regelung negativer (ziehender) Lasten
Staudruck am Anschluss 2 kann die Funktion des Ventiles beeinträchtigen
Schliessdruck >= 85% des Öffnungsdruckes
Achtung! Entlastungsfunktion durch Eindrehen der Spindel

## Artikel

| Bezeichnung | Druckeinstell-bereich min. | Druckeinstell-bereich max. | Qm-ax | A | B | Einschraubgehäuse | Ein-schraub-gewinde | SW | Anzugs-moment | Aufsteue-rungsverhält-nis | Ge-wicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (bar) | (bar) | (L/min) | (mm) | (mm) | | | (mm) | (N-m) | | (kg) |
| **HK CB BY LHN** | 70 | 280 | 20 | 50,0 | 35,0 | HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU | T-11A | 22 | 50,0 | 1:2 | 0,5 |
| **HK CB CA LIN** | 25 | 105 | 60 | 50,0 | 35,0 | HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU | T-11A | 22 | 50,0 | 1:3 | 0,5 |
| **HK CB CA LHN** | 70 | 280 | 60 | 50,0 | 35,0 | HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU | T-11A | 22 | 50,0 | 1:3 | 0,5 |
| **HK CB EA LIN** | 25 | 105 | 120 | 61,0 | 35,0 | HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV | T-2A | 28 | 65,0 | 1:3 | 0,5 |
| **HK CB EA LHN** | 70 | 280 | 120 | 61,0 | 35,0 | HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV | T-2A | 28 | 65,0 | 1:3 | 0,5 |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| **HK GEH BC** | Ventilgehäuse für Cartridgeventile T-2A |
| **HK GEH EBA** | Ventilgehäuse Zwischenplatte Messanschluss für Cartridgeventile T-11A |
| **HK GEH EBY** | Ventilgehäuse Zwischenplatte für Cartridgeventile T-11A |
| **HK GEH YA** | Ventilgehäuse für Cartridgeventile T-2A |
| **HK GEH YE** | Ventilgehäuse für Cartridgeventile T-11A |
| **HK HR SUN** | Handrad für Cartridgeventil SUN |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*