

Eigenschaften

Einsatzbereich	Agrartechnik Industrie- und Baugewerbe
Besondere Merkmale	extrem belastbar durch Einlagen mit hoher Reißfestigkeit
Innenschicht	PVC
Einlage	Textileinlage
Außenschicht	NBR mit Längsschutzrippen
Farbe	schwarz
Temp. min.	-20 °C
Temp. max.	100 °C
Medien	Wasser Luft Öl Benzin



Hinweis

Auch geeignet für Luft, Öl, Benzin

Artikel

Bezeichnung	Zoll	Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck (bar)	Rollenlänge (m)
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100
AGRI WAS 32 LR	1.1/4"	32	1,5	20,0	100
AGRI WAS 38 LR	1.1/2"	38	1,5	16,0	100
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100
AGRI WAS 65 LR	2.1/2"	65	2,0	16,0	100
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100

BD = Betriebsdruck