

### Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Agrartechnik Industrie- und Baugewerbe
<b>Besondere Merkmale</b>	extrem belastbar durch Einlagen mit hoher Reißfestigkeit
<b>Innenschicht</b>	PVC
<b>Einlage</b>	Textileinlage
<b>Außenschicht</b>	NBR mit Längsschutzrippen
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Temp. min.</b>	-20 °C
<b>Temp. max.</b>	100 °C
<b>Medien</b>	Wasser Luft Öl Benzin



### Hinweis

Auch geeignet für Luft, Öl, Benzin

### Artikel

Bezeichnung	Zoll	Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck (bar)	Rollenlänge (m)
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100
AGRI WAS 32 LR	1.1/4"	32	1,5	20,0	100
AGRI WAS 38 LR	1.1/2"	38	1,5	16,0	100
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100
AGRI WAS 65 LR	2.1/2"	65	2,0	16,0	100
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100

BD = Betriebsdruck