

Eigenschafte	n				
Einsatzbereich	für Druchluftversorgung am Bau, Kompressoren, Schlauchleitungen und Hämmern.				
Anschluss 1 + 2	BSP-Außengewinde zylindrisch				
Norm	DIN 20030				
Lieferumfang	mit Messingküken und Tempergusshebel				
Temp. min.	-15 °C				
Temp. max.	80 °C				
Medien	Druckluft				
Werkstoff	Temperguss				
Oberfläche	galvanisch beschichtet				



Hinweis

Eingangsgewinde mit Gegenmutter SW 32/41

Bohrhammerhähne DIN 20030 ohne Hebelanschlag, ohne Entlüftung.

Beschreibung

Selbstdichtend; unter Druck wird das kegelförmige Küken gegen das Gehäuse gepresst und dichtet den Hahn ab. Somit entsteht kein Dichtungsverschleiß.

Artikel

Bezeichnung	DN*	G1 + G2	h (mm)	 (mm)	SW (mm)	Betriebsdruck	
BKR BH NW 20 HB	12	G 3/4" -14	85	110	32	PN 10	
BKR BH NW 25 HB	16	G 1" -11	95	120	36	PN 10	

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - G1 + G2 = Gewinde von Anschlüssen 1+2 - SW = Schlüsselweite