

Eigenschaften				
Einsatzbereich	für Druchluftversorgung am Bau, Kompressoren, Schlauchleitungen und Hämmern.			
Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch			
Anschluss 2	Rund-Außengewinde			
Norm	DIN 20030			
Lieferumfang	mit Messingküken und Tempergusshebel			
Temp. min.	-15 °C			
Temp. max.	80 °C			
Medien	Druckluft			
Werkstoff	Temperguss			
Oberfläche	galvanisch beschichtet			



## Hinweis

Eingangsgewinde mit Gegenmutter SW 32/41

Bohrhammerhähne DIN 20030 ohne Hebelanschlag, ohne Entlüftung.

## Beschreibung

Selbstdichtend; unter Druck wird das kegelförmige Küken gegen das Gehäuse gepresst und dichtet den Hahn ab. Somit entsteht kein Dichtungsverschleiß.

Artikel							
Bezeichnung	DN*	G1	G2	h	1	SW	Betriebsdruck
				(mm)	(mm)	(mm)	
BKR BH NW 20 HB 32 RD	12	G 3/4" -14	Rd 32 x 1/8"	95	140	32	PN 10
BKR BH NW 25 HB 32 RD	16	G 1" -11	Rd 32 x 1/8"	95	120	36	PN 10

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - G1 + G2 = Gewinde von Anschlüssen 1+2 - SW = Schlüsselweite