## **EURO WAS BL**

## Flachwasserschlauch



Agrartechnik Bauindustrie Bergbau Schiffbau
höchste Zug- und Trennfestigkeit keine Dehnung unter Druck flach aufrollbar und ohne Zwischenverbindungen
PVC
eine Geflechteinlage aus Polyester
PVC
blau
-10 °C
60 °C
Wasser



Artikel						
Bezeichnung	Zoll	Innen-Ø (mm)	BD* bei 20°C (bar)	Berstdruck (bar)	Rollenlänge (m)	
EURO WAS 1 BL	1"	25	8,5	25,5	100	
EURO WAS 11/4 BL	1.1/4"	32	8,5	25,5	100	
EURO WAS 11/2 BL	1.1/2"	38	8,5	25,5	100	
EURO WAS 2 BL	2"	51	6,5	19,5	100	
EURO WAS 21/2 BL	2.1/2"	63	6,5	19,5	100	
EURO WAS 3 BL	3"	76	5,5	16,5	100	
EURO WAS 4 BL	4"	102	5,5	16,5	100	
EURO WAS 5 BL	5"	127	3,0	9,0	100	
EURO WAS 6 BL	6"	152	3,0	9,0	100	
EURO WAS 8 BL	8"	204	2,5	7,0	100	

BD = Betriebsdruck