

### Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Agrartechnik Baustoffindustrie Bergbau Schiffbau
<b>Besondere Merkmale</b>	höchste Zug- und Trennfestigkeit keine Dehnung unter Druck flach aufrollbar und ohne Zwischenverbindungen
<b>Innenschicht</b>	PVC
<b>Einlage</b>	eine Geflechteinlage aus Polyester
<b>Außenschicht</b>	PVC
<b>Farbe</b>	blau
<b>Temp. min.</b>	-10 °C
<b>Temp. max.</b>	60 °C
<b>Medien</b>	Wasser



### Artikel

Bezeichnung	Zoll	Innen-Ø (mm)	BD* bei 20°C (bar)	Berstdruck (bar)	Rollenlänge (m)
<b>EURO WAS 1 BL</b>	1"	25	8,5	25,5	100
<b>EURO WAS 1 1/4 BL</b>	1.1/4"	32	8,5	25,5	100
<b>EURO WAS 1 1/2 BL</b>	1.1/2"	38	8,5	25,5	100
<b>EURO WAS 2 BL</b>	2"	51	6,5	19,5	100
<b>EURO WAS 2 1/2 BL</b>	2.1/2"	63	6,5	19,5	100
<b>EURO WAS 3 BL</b>	3"	76	5,5	16,5	100
<b>EURO WAS 4 BL</b>	4"	102	5,5	16,5	100
<b>EURO WAS 5 BL</b>	5"	127	3,0	9,0	100
<b>EURO WAS 6 BL</b>	6"	152	3,0	9,0	100
<b>EURO WAS 8 BL</b>	8"	204	2,5	7,0	100

BD = Betriebsdruck