

Eigenschaften

| | |
|---------------------------|---|
| Einsatzbereich | Agrartechnik Bauindustrie Bergbau Schiffbau |
| Besondere Merkmale | höchste Zug- und Trennfestigkeit keine Dehnung unter Druck flach aufrollbar und ohne Zwischenverbindungen |
| Innenschicht | PVC |
| Einlage | eine Geflechteinlage aus Polyester |
| Außenschicht | PVC |
| Farbe | blau |
| Temp. min. | -10 °C |
| Temp. max. | 60 °C |
| Medien | Wasser |



Artikel

| Bezeichnung | Zoll | Innen-Ø (mm) | BD* bei 20°C (bar) | Berstdruck (bar) | Rollenlänge (m) |
|-------------------|--------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| EURO WAS 1 BL | 1" | 25 | 8,5 | 25,5 | 100 |
| EURO WAS 1 1/4 BL | 1.1/4" | 32 | 8,5 | 25,5 | 100 |
| EURO WAS 1 1/2 BL | 1.1/2" | 38 | 8,5 | 25,5 | 100 |
| EURO WAS 2 BL | 2" | 51 | 6,5 | 19,5 | 100 |
| EURO WAS 2 1/2 BL | 2.1/2" | 63 | 6,5 | 19,5 | 100 |
| EURO WAS 3 BL | 3" | 76 | 5,5 | 16,5 | 100 |
| EURO WAS 4 BL | 4" | 102 | 5,5 | 16,5 | 100 |
| EURO WAS 5 BL | 5" | 127 | 3,0 | 9,0 | 100 |
| EURO WAS 6 BL | 6" | 152 | 3,0 | 9,0 | 100 |
| EURO WAS 8 BL | 8" | 204 | 2,5 | 7,0 | 100 |

BD = Betriebsdruck