

### Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	am Bau, im Berg- und Tunnelbau
<b>Anschluss 1</b>	BSP-Muttergewinde
<b>Dichtform 1</b>	Außenkonus
<b>Anschluss 2</b>	Schlauchanschluss
<b>Norm</b>	DIN 8537 / 20 033
<b>Lieferumfang</b>	Überwurfmutter und Kegeltülle
<b>Temp. min.</b>	-40 °C
<b>Temp. max.</b>	95 °C
<b>Medien</b>	Druckluft, Wasser
<b>Werkstoff</b>	Stahl Temperguss
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



### Hinweis

Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 B  
Kegeltüllen mit Konus 1:3 generell mit zusätzlicher O-Ring-Abdichtung.

### Artikel

Bezeichnung	Schlauch-ID (mm)	G1	Ø ID (mm)	Länge (mm)	b (mm)	Konus	Ø Sicher.bund (mm)	Betriebsdruck
KT UEM 3/4-10 MM	10	G 3/4" -14	8,00	70	58	1:4	21	PN 25
KT UEM 3/4-13 MM	13	G 3/4" -14	10,00	79	58	1:4	21	PN 25
KT UEM 3/4-15 MM	15	G 3/4" -14	12,00	79	58	1:4	26	PN 25
KT UEM 3/4-19 MM	19	G 3/4" -14	13,00	80	58	1:4	33	PN 25
KT UEM 1-10 MM	10	G 1" -11	7,50	83	65	1:3	21	PN 25
KT UEM 1-13 MM	13	G 1" -11	10,00	85	65	1:3	22	PN 25
KT UEM 1-15 MM	15	G 1" -11	12,00	85	65	1:3	26	PN 25
KT UEM 1-19 MM	19	G 1" -11	15,00	85	65	1:3	33	PN 25
KT UEM 1-25 MM	25	G 1" -11	16,00	90	65	1:3	38	PN 25

G1 = Gewinde von Anschluss 1 – Ø ID = Durchgangsbohrung

### Ersatzteile

**UEM KT** Überwurfmutter für Kegeltüllen