

Eigenschaften

Einsatzbereich am Bau, im Berg- und Tunnelbau

Anschluss 1 Rund-Außengewinde

Anschluss 2 Rund-Außengewinde

Norm DIN 8537 / 20 036

Medien Druckluft, Wasser

Werkstoff Stahl



Beschreibung

Passend zu Kegeltüllenverschraubungen

Artikel

| Bezeichnung | G1 + G2 | Länge (mm) | Konus | SW (mm) | Betriebsdruck |
|-----------------|--------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| XV 32 RD | Rd 32 x 1/8" | 55 | 1:3 / 1:3 | 32 | PN 25 |
| XV 38 RD | Rd 38 x 1/8" | 62 | 1:3 / 1:3 | 41 | PN 25 |
| XV 46 RD | Rd 46 x 1/6" | 70 | 1:3 / 1:3 | 46 | PN 25 |
| XV 55 RD | Rd 55 x 1/6" | 78 | 1:3 / 1:3 | 55 | PN 25 |
| XV 62 RD | Rd 62 x 1/6" | 88 | 1:3 / 1:3 | 65 | PN 25 |
| XV 75 RD | Rd 75 x 1/6" | 100 | 1:3 / 1:3 | 75 | PN 25 |

G1 + G2 = Gewinde von Anschlüssen 1+2 – SW = Schlüsselweite