XV RD
Konusdoppelnippel

Eigenschaften

Einsatzbereich	am Bau, im Berg- und Tunnelbau
Anschluss 1	Rund-Außengewinde
Anschluss 2	Rund-Außengewinde
Norm	DIN 8537 / 20 036
Medien	Druckluft, Wasser
Werkstoff	Stahl



Beschreibung

Passend zu Kegeltüllenverschraubungen

Artikel

Bezeichnung	G1 + G2	Länge (mm)	Konus	SW (mm)	Betriebsdruck
XV 32 RD	Rd 32 x 1/8"	55	1:3 / 1:3	32	PN 25
XV 38 RD	Rd 38 x 1/8"	62	1:3 / 1:3	41	PN 25
XV 46 RD	Rd 46 x 1/6"	70	1:3 / 1:3	46	PN 25
XV 55 RD	Rd 55 x 1/6"	78	1:3 / 1:3	55	PN 25
XV 62 RD	Rd 62 x 1/6"	88	1:3 / 1:3	65	PN 25
XV 75 RD	Rd 75 x 1/6"	100	1:3 / 1:3	75	PN 25

G1 + G2 = Gewinde von Anschlüssen 1+2 – SW = Schlüsselweite

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.