

40

40

50

Eigenschaften					
Besondere Merkmale	hoch flexibel und robust LABS-, trennmittel- und fettfrei niedriger Durchflusswiderstand				
Innenschicht	schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht				
Einlage	synthetische Garne				
Außenschicht	EPDM unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung				
Farbe	schwarz				
Temp. min.	-40 °C				
Temp. max.	95 °C				
Temp. Bereich	Temperaturspitzen bis 110°C				
Medien	Wasser				



120

150

200

Hinweis

WAS 19-4 STRAHL

WAS 32-6 STRAHL

WAS 25-4.5 STRAHL

Der Betriebsdruck ist bezogen auf Raumtemperatur

3/4"

1.1/4"

1"

19

25

32

Artikel								
Bezeichnung	Zoll	Innen-Ø	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck (bar)	Biegeradius min.	Rollenlänge ^(m)		
WAS 10-3.5 STRAHL	3/8"	10	3,5	20,0	60	50		
WAS 13-3 STRAHL	1/2"	13	3,0	20,0	80	40		
WAS 16-3.5 STRAHL	5/8"	16	3,5	20,0	100	40		

20,0

20,0

20,0

4,0

4,5

6,0