

# WAS STRAHL

Bau-Wasserschlauch

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Besondere Merkmale</b>	hoch flexibel und robust LABS-, trennmittel- und fettfrei niedriger Durchflusswiderstand
<b>Innenschicht</b>	schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
<b>Einlage</b>	synthetische Garne
<b>Außenschicht</b>	EPDM unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Temp. min.</b>	-40 °C
<b>Temp. max.</b>	95 °C
<b>Temp. Bereich</b>	Temperaturspitzen bis 110°C
<b>Medien</b>	Wasser



## Hinweis

Der Betriebsdruck ist bezogen auf Raumtemperatur

## Artikel

Bezeichnung	Zoll	Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck (bar)	Biegeradius min. (mm)	Rollenlänge (m)
<b>WAS 10-3.5 STRAHL</b>	3/8"	10	3,5	20,0	60	50
<b>WAS 13-3 STRAHL</b>	1/2"	13	3,0	20,0	80	40
<b>WAS 16-3.5 STRAHL</b>	5/8"	16	3,5	20,0	100	40
<b>WAS 19-4 STRAHL</b>	3/4"	19	4,0	20,0	120	40
<b>WAS 25-4.5 STRAHL</b>	1"	25	4,5	20,0	150	40
<b>WAS 32-6 STRAHL</b>	1.1/4"	32	6,0	20,0	200	50