

WAS STRAHL

Bau-Wasserschlauch

HANSA FLEX

Eigenschaften

Besondere Merkmale	hoch flexibel und robust LABS-, trennmittel- und fettfrei niedriger Durchflusswiderstand
Innenschicht	schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
Einlage	synthetische Garne
Außenschicht	EPDM unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung
Farbe	schwarz
Temp. min.	-40 °C
Temp. max.	95 °C
Temp. Bereich	Temperaturspitzen bis 110°C
Medien	Wasser



Hinweis

Der Betriebsdruck ist bezogen auf Raumtemperatur

Artikel

Bezeichnung	Zoll	Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck (bar)	Biegeradius min. (mm)	Rollenlänge (m)
WAS 10-3.5 STRAHL	3/8"	10	3,5	20,0	60	50
WAS 13-3 STRAHL	1/2"	13	3,0	20,0	80	40
WAS 16-3.5 STRAHL	5/8"	16	3,5	20,0	100	40
WAS 19-4 STRAHL	3/4"	19	4,0	20,0	120	40
WAS 25-4.5 STRAHL	1"	25	4,5	20,0	150	40
WAS 32-6 STRAHL	1.1/4"	32	6,0	20,0	200	50