

UEM KT RD

Überwurfmutter für Kegeltüllen

Eigenschaften

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Einsatzbereich | am Bau, im Berg- und Tunnelbau |
| Anschluss 1 | Rund-Muttergewinde |
| Norm | DIN 8537 / 20 033 |
| Temp. min. | -40 °C |
| Temp. max. | 95 °C |
| Medien | Druckluft, Wasser |
| Werkstoff | Temperguss |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |



Artikel

| Bezeichnung | G1 | Länge (mm) | b (mm) | Bohrung Ø (mm) | Betriebsdruck |
|-------------|---------------|------------|--------|----------------|---------------|
| UEM RD 32 | Rd 32 x 1/8" | 28 | 65 | 23,0 | PN 25 |
| UEM RD 32-2 | Rd 32 x 1/8" | 28 | 65 | 27,5 | PN 25 |
| UEM RD 38 | Rd 38 x 1/8" | 33 | 76 | 29,0 | PN 25 |
| UEM RD 46 | Rd 46 x 1/6" | 36 | 86 | 35,0 | PN 25 |
| UEM RD 55 | Rd 55 x 1/6" | 38 | 95 | 42,0 | PN 25 |
| UEM RD 62 | Rd 62 x 1/6" | 44 | 105 | 49,0 | PN 25 |
| UEM RD 75 | Rd 75 x 1/6" | 50 | 137 | 61,0 | PN 25 |
| UEM RD 105 | Rd 105 x 1/4" | 60 | 158 | - | PN 25 |

G1 = Gewinde von Anschluss 1

ist Zubehör zu folgenden Produkten

| | |
|-------|------------|
| KT MM | Kegeltülle |
|-------|------------|

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

| | |
|-----------|-------------------------------|
| KT UEM RD | Kegeltülle mit Überwurfmutter |
|-----------|-------------------------------|