

Eigenschaften

Einsatzbereich	am Bau, im Berg- und Tunnelbau
Anschluss 1	Rund-Muttergewinde
Norm	DIN 8537 / 20 033
Temp. min.	-40 °C
Temp. max.	95 °C
Medien	Druckluft, Wasser
Werkstoff	Temperguss
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Artikel

Bezeichnung	G1	Länge (mm)	b (mm)	Bohrung Ø (mm)	Betriebsdruck
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = Gewinde von Anschluss 1

ist Zubehör zu folgenden Produkten

KT MM Kegeltülle

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

KT UEM RD Kegeltülle mit Überwurfmutter