

| Eigenschaften                  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| am Bau, im Berg- und Tunnelbau |  |  |  |  |
| BSP-Muttergewinde              |  |  |  |  |
| DIN 8537 / 20 033              |  |  |  |  |
| -40 °C                         |  |  |  |  |
| 95 °C                          |  |  |  |  |
| Druckluft, Wasser              |  |  |  |  |
| Temperguss                     |  |  |  |  |
| galvanisch beschichtet         |  |  |  |  |
|                                |  |  |  |  |



| Artikel     |            |       |      |           |               |
|-------------|------------|-------|------|-----------|---------------|
| Bezeichnung | G1         | Länge | b    | Bohrung Ø | Betriebsdruck |
|             |            | (mm)  | (mm) | (mm)      |               |
| UEM 3/4 KT  | G 3/4" -14 | 23    | 58   | 21,5      | PN 25         |
| UEM 1 KT    | G 1" -11   | 28    | 65   | 23,0      | PN 25         |
| UEM 1 L KT  | G 1" -11   | 28    | 65   | 27,5      | PN 25         |

G1 = Gewinde von Anschluss 1

## ist Zubehör zu folgenden Produkten

KT MM Kegeltülle

| ist Ersatzteil zu folgenden Produkten |                               |  |  |  |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| KT UEM                                | Kegeltülle mit Überwurfmutter |  |  |  |