

### Eigenschaften

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Einsatzbereich</b>     | zur Mörtel-, Beton- und Estrichförderung an Pumpen, Spritzgeräten und Putzmaschinen |
| <b>Anschluss 1</b>        | BSP-Außengewinde zylindrisch  |
| <b>Anschluss 2</b>        | Kupplungs-Mutterteil  |
| <b>Besondere Merkmale</b> | TÜV geprüft   |
| <b>Medien</b>             | Mörtel, Beton, Estrich  |
| <b>Werkstoff</b>          | Stahl<br>Temperguss   |
| <b>Oberfläche</b>         | galvanisch beschichtet  |



### Hinweis

Typgröße 25 mit einem Hebel, alle anderen mit 2 Hebeln.  
Achtung: Nur gleiche Typgrößen sind untereinander austauschbar!

### Artikel

| Bezeichnung         | G1           | Typgröße | Identmaß | max. Betriebsdruck<br>(bar) | System    |
|---------------------|--------------|----------|----------|-----------------------------|-----------|
| <b>MM AG 10/25</b>  | G 1" -11     | 25       | 35,5     | 50                          | 22 / 23,5 |
| <b>MM AG 10-X25</b> | G 1" -11     | X25      | 42,0     | 50                          | 22 / 23,5 |
| <b>MM AG 54/35</b>  | G 1.1/4" -11 | 35       | 51,0     | 50                          | 22        |
| <b>MM AG 15/42</b>  | G 1.1/2" -11 | 42       | 54,0     | 50                          | 22 / 23,5 |
| <b>MM AG 20/50</b>  | G 2" -11     | 50       | 64,0     | 50                          | 22        |
| <b>MM AG 25/50</b>  | G 2.1/2" -11 | 50       | 64,0     | 50                          | 22        |

### Ersatzteile

**MDR** Dichtung für Mörtelkupplung