# MM AG
Mörtelkupplung, Mutterteil AGR

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | zur Mörtel-, Beton- und Estrichförderung an Pumpen, Spritzgeräten und Putzmaschinen |
| **Anschluss 1** | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| **Anschluss 2** | Kupplungs-Mutterteil |
| **Besondere Merkmale** | TÜV geprüft |
| **Medien** | Mörtel, Beton, Estrich |
| **Werkstoff** | Stahl<br>Temperguss |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



## Hinweis

Typgröße 25  mit einem Hebel, alle anderen mit 2 Hebeln.
Achtung: Nur gleiche Typgrößen sind untereinander austauschbar!

## Artikel

| Bezeichnung | G1 | Typgröße | Identmaß | max. Betriebsdruck (bar) | System |
|---|---|---|---|---|---|
| **MM AG 10/25** | G 1" -11 | 25 | 35,5 | 50 | 22 / 23,5 |
| **MM AG 10-X25** | G 1" -11 | X25 | 42,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| **MM AG 54/35** | G 1.1/4" -11 | 35 | 51,0 | 50 | 22 |
| **MM AG 15/42** | G 1.1/2" -11 | 42 | 54,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| **MM AG 20/50** | G 2" -11 | 50 | 64,0 | 50 | 22 |
| **MM AG 25/50** | G 2.1/2" -11 | 50 | 64,0 | 50 | 22 |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| **MDR** | Dichtung für Mörtelkupplung |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*