

**Eigenschaften**

<b>Einsatzbereich</b>	zur Mörtel-, Beton- und Estrichförderung an Pumpen, Spritzgeräten und Putzmaschinen
<b>Anschluss 1</b>	BSP-Außengewinde zylindrisch
<b>Anschluss 2</b>	Kupplungs-Mutterteil
<b>Besondere Merkmale</b>	TÜV geprüft
<b>Medien</b>	Mörtel, Beton, Estrich
<b>Werkstoff</b>	Stahl Temperguss
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

**Hinweis**

Typgröße 25 mit einem Hebel, alle anderen mit 2 Hebeln.  
Achtung: Nur gleiche Typgrößen sind untereinander austauschbar!

**Artikel**

Bezeichnung	G1	Typgröße	Identmaß	max. Betriebsdruck (bar)	System
<b>MM AG 10/25</b>	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
<b>MM AG 10-X25</b>	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
<b>MM AG 54/35</b>	G 1.1/4" -11	35	51,0	50	22
<b>MM AG 15/42</b>	G 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
<b>MM AG 20/50</b>	G 2" -11	50	64,0	50	22
<b>MM AG 25/50</b>	G 2.1/2" -11	50	64,0	50	22

**Ersatzteile**

**MDR** Dichtung für Mörtelkupplung