

Eigenschaften	
Einsatzbereich	zur Mörtel-, Beton- und Estrichförderung an Pumpen, Spritzgeräten und Putzmaschinen
Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch
Anschluss 2	Kupplungs-Mutterteil
Besondere Merkmale	TÜV geprüft
Medien	Mörtel, Beton, Estrich
Werkstoff	Stahl Temperguss
Oberfläche	galvanisch beschichtet



## Hinweis

Typgröße 25 und MMIG10-MA mit einem Hebel, alle anderen mit 2 Hebeln. Achtung: Nur gleiche Typgrößen sind untereinander austauschbar!

Artikel					
G1	Typgröße	Identmaß	max. Betriebsdruck	System	
G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5	
G 1" -11	-	38,0	50	Mai	
G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5	
G 1" -11	35	51,0	50	22	
G 1.1/4" -11	35	51,0	50	22	
G 1.1/2" -11	35	51,0	50	22	
G 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5	
G 2" -11	50	64,0	50	22	
G 2.1/2" -11	65	74,0	25	22 / 23,5	
	G 1" -11 G 1" -11 G 1" -11 G 1" -11 G 1.1/4" -11 G 1.1/2" -11 G 1.1/2" -11 G 2" -11	G 1" -11 25 G 1" -11 - G 1" -11 X25 G 1" -11 35 G 1.1/4" -11 35 G 1.1/2" -11 35 G 1.1/2" -11 42 G 2" -11 50	G 1" -11 25 35,5 G 1" -11 - 38,0 G 1" -11 X25 42,0 G 1" -11 35 51,0 G 1.1/4" -11 35 51,0 G 1.1/2" -11 35 51,0 G 1.1/2" -11 42 54,0 G 2" -11 50 64,0	G 1" -11 25 35,5 50  G 1" -11 -1 38,0 50  G 1" -11 X25 42,0 50  G 1" -11 35 51,0 50  G 1.1/4" -11 35 51,0 50  G 1.1/2" -11 35 51,0 50  G 1.1/2" -11 35 51,0 50  G 1.1/2" -11 50 64,0 50	

Ersat	zteile
MDR	Dichtung für Mörtelkupplung