

### Eigenschaften

Einsatzbereich	zur Mörtel-, Beton- und Estrichförderung an Pumpen, Spritzgeräten und Putzmaschinen
Anschluss 1	Schlauchanschluss
Anschluss 2	Kupplungs-Mutterteil
Besondere Merkmale	TÜV geprüft
Medien	Mörtel, Beton, Estrich
Werkstoff	Stahl Temperguss
Oberfläche	galvanisch beschichtet



### Hinweis

Typgröße 25 mit einem Hebel, alle anderen mit 2 Hebeln.  
Achtung: Nur gleiche Typgrößen sind untereinander austauschbar!

### Artikel

Bezeichnung	f. Schlauch-ID (mm)	Typgröße	Identmaß	max. Betriebsdruck (bar)	System
<b>MM TUELLE 25</b>	25,0	25	35,5	50	22 / 23,5
<b>MM TUELLE-X25</b>	25,0	X25	42,0	50	22 / 23,5
<b>MM TUELLE 35</b>	35,0	35	51,0	50	22
<b>MM TUELLE 38</b>	38,0	35	51,0	50	22
<b>MM TUELLE 42</b>	42,0	42	54,0	50	22 / 23,5
<b>MM TUELLE 50</b>	50,0	50	64,0	50	22
<b>MM TUELLE 65</b>	65,0	65	74,0	25	22 / 23,5

### Ersatzteile

**MDR** Dichtung für Mörtelkupplung