

Eigenschaften				
Einsatzbereich	zur Mörtel-, Beton- und Estrichförderung an Pumpen, Spritzgeräten und Putzmaschinen			
Anschluss 1	Schlauchanschluss			
Anschluss 2	Kupplungs-Mutterteil			
Besondere Merkmale	TÜV geprüft			
Medien	Mörtel, Beton, Estrich			
Werkstoff	Stahl Temperguss			
Oberfläche	galvanisch beschichtet			



Hinweis

Typgröße 25 mit einem Hebel, alle anderen mit 2 Hebeln.

Achtung: Nur gleiche Typgrößen sind untereinander austauschbar!

Artikel						
Bezeichnung	f. Schlauch-ID	Typgröße	Identmaß	max. Betriebsdruck	System	
MM TUELLE 25	25,0	25	35,5	50	22 / 23,5	
MM TUELLE-X25	25,0	X25	42,0	50	22 / 23,5	
MM TUELLE 35	35,0	35	51,0	50	22	
MM TUELLE 38	38,0	35	51,0	50	22	
MM TUELLE 42	42,0	42	54,0	50	22 / 23,5	
MM TUELLE 50	50,0	50	64,0	50	22	
MM TUELLE 65	65,0	65	74,0	25	22 / 23,5	

Ersatzteile MDR Dichtung für Mörtelkupplung