

MM TUELLE

Mörtelkupplung, Mutterteil mit Schlauchtülle

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|---------------------------|---|
| Einsatzbereich | zur Mörtel-, Beton- und Estrichförderung an Pumpen, Spritzgeräten und Putzmaschinen |
| Anschluss 1 | Schlauchanschluss |
| Anschluss 2 | Kupplungs-Mutterteil |
| Besondere Merkmale | TÜV geprüft |
| Medien | Mörtel, Beton, Estrich |
| Werkstoff | Stahl Temperguss |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |



Hinweis

Typgröße 25 mit einem Hebel, alle anderen mit 2 Hebeln.

Achtung: Nur gleiche Typgrößen sind untereinander austauschbar!

Artikel

| Bezeichnung | f. Schlauch-ID (mm) | Typgröße | Identmaß | max. Betriebsdruck (bar) | System |
|----------------------|------------------------|----------|----------|-----------------------------|-----------|
| MM TUELLE 25 | 25,0 | 25 | 35,5 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM TUELLE-X25 | 25,0 | X25 | 42,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM TUELLE 35 | 35,0 | 35 | 51,0 | 50 | 22 |
| MM TUELLE 38 | 38,0 | 35 | 51,0 | 50 | 22 |
| MM TUELLE 42 | 42,0 | 42 | 54,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM TUELLE 50 | 50,0 | 50 | 64,0 | 50 | 22 |
| MM TUELLE 65 | 65,0 | 65 | 74,0 | 25 | 22 / 23,5 |

Ersatzteile

MDR Dichtung für Mörtelkupplung