

# MM TUELLE

Mörtelkupplung, Mutterteil mit Schlauchtülle

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	zur Mörtel-, Beton- und Estrichförderung an Pumpen, Spritzgeräten und Putzmaschinen
<b>Anschluss 1</b>	Schlauchanschluss
<b>Anschluss 2</b>	Kupplungs-Mutterteil
<b>Besondere Merkmale</b>	TÜV geprüft
<b>Medien</b>	Mörtel, Beton, Estrich
<b>Werkstoff</b>	Stahl Temperguss
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



## Hinweis

Typgröße 25 mit einem Hebel, alle anderen mit 2 Hebeln.

Achtung: Nur gleiche Typgrößen sind untereinander austauschbar!

## Artikel

Bezeichnung	f. Schlauch-ID (mm)	Typgröße	Identmaß	max. Betriebsdruck (bar)	System
<b>MM TUELLE 25</b>	25,0	25	35,5	50	22 / 23,5
<b>MM TUELLE-X25</b>	25,0	X25	42,0	50	22 / 23,5
<b>MM TUELLE 35</b>	35,0	35	51,0	50	22
<b>MM TUELLE 38</b>	38,0	35	51,0	50	22
<b>MM TUELLE 42</b>	42,0	42	54,0	50	22 / 23,5
<b>MM TUELLE 50</b>	50,0	50	64,0	50	22
<b>MM TUELLE 65</b>	65,0	65	74,0	25	22 / 23,5

## Ersatzteile

**MDR** Dichtung für Mörtelkupplung