

**Eigenschaften**

<b>Einsatzbereich</b>	zur Mörtel-, Beton- und Estrichförderung an Pumpen, Spritzgeräten und Putzmaschinen
<b>Anschluss 1</b>	Kupplungs-Mutterteil
<b>Anschluss 2</b>	Kupplungs-Vaterteil
<b>Besondere Merkmale</b>	TÜV geprüft
<b>Medien</b>	Mörtel, Beton, Estrich
<b>Werkstoff</b>	Stahl Temperguss
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

**Hinweis**

Typgröße 25 mit einem Hebel, alle anderen mit 2 Hebeln.  
Achtung: Nur gleiche Typgrößen sind untereinander austauschbar!

**Artikel**

Bezeichnung	Typgröße	Identmaß	max. Betriebsdruck (bar)	System
MM V-X25/25	X25 / 25	42,0 / 35,5	50	22 / 23,5
MM V 35/X25	35 / X25	51,0 / 42,0	50	22
MM V 42/35	42 / 35	54,0 / 35,0	50	22
MM V 50/35	50 / 35	64,0 / 51,0	50	22
MM V 50/42	50 / 42	64,0 / 42,0	50	22

**Ersatzteile**

**MDR** Dichtung für Mörtelkupplung