
MULTI EPDM

Universalschlauch



| Eigenschaften | |
|--------------------|--|
| Einsatzbereich | Agrartechnik Bauindustrie Anlagenbau |
| Besondere Merkmale | ozon-, öl- und witterungsbeständig |
| Innenschicht | EPDM |
| Einlage | synthetische Garne |
| Außenschicht | Chloropren-Gummi |
| Farbe | schwarz |
| Temp. min. | -40 °C |
| Temp. max. | 120 °C |



| Artikel | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|---------|---------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------|--|--|
| Bezeichnung | Zoll | Innen-Ø | Außen-Ø | Wandstärke (mm) | Betriebsdruck (bar) | Berstdruck (bar) | Biegeradius min. | | |
| MULTI 13-3.2 EPDM | 1/2" | 13,0 | 19,4 | 3,2 | 30,0 | 90 | 130 | | |
| MULTI 19-4.2 EPDM | 3/4" | 19,0 | 27,4 | 4,2 | 25,0 | 75 | 190 | | |
| MULTI 25-4.5 EPDM | 1" | 25,0 | 34,0 | 4,5 | 20,0 | 60 | 250 | | |
| MULTI 32-5.5 EPDM | 1.1/4" | 32,0 | 43,0 | 5,5 | 12,0 | 36 | 320 | | |
| MULTI 38-6 EPDM | 1.1/2" | 38,0 | 50,0 | 6,0 | 12,0 | 36 | 380 | | |
| MULTI 51-8.5 EPDM | 2" | 50,8 | 68,0 | 8,6 | 7,0 | 70 | 510 | | |