

Eigenschaften					
Einsatzbereich	zur Mörtel-, Beton- und Estrichförderung an Pumpen, Spritzgeräten und Putzmaschinen				
Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch				
Anschluss 2	Kupplungs-Vaterteil				
Besondere Merkmale	TÜV geprüft				
Medien	Mörtel, Beton, Estrich				
Werkstoff	Stahl Temperguss				
Oberfläche	galvanisch beschichtet				



Hinweis

Typgröße 25 und MMIG10-MA mit einem Hebel, alle anderen mit 2 Hebeln. Achtung: Nur gleiche Typgrößen sind untereinander austauschbar!

Artikel						
Bezeichnung	G1	Typgröße	Identmaß	max. Betriebsdruck	System	
MV IG 10/25	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5	
MV IG 10-MA	G 1" -11	-	37,5	50	Mai	
MV IG 10-X25	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5	
MV IG 10/35	G 1" -11	35	49,5	50	22	
MV IG 54-X25	G 1.1/4" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5	
MV IG 54/35	G 1.1/4" -11	35	49,5	50	22	
MV IG 54/50	G 1.1/4" -11	50	63,0	50	22	
MV IG 15/35	G 1.1/2" -11	35	49,5	50	22	
MV IG 15/42	G 1.1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5	
MV IG 15/50	G 1.1/2" -11	50	63,0	50	22	
MV IG 20/35	G 2" -11	35	49,5	50	22	
MV IG 20/50	G 2" -11	50	63,0	50	22	
MV IG 25/50	G 2.1/2" -11	50	63,0	50	22	
MV IG 25/65	G 2.1/2" -11	65	73,0	25	22 / 23,5	