

### Eigenschaften

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Einsatzbereich</b>     | zur Mörtel-, Beton- und Estrichförderung an Pumpen, Spritzgeräten und Putzmaschinen |
| <b>Anschluss 1</b>        | BSP-Innengewinde zylindrisch  |
| <b>Anschluss 2</b>        | Kupplungs-Vatterteil  |
| <b>Besondere Merkmale</b> | TÜV geprüft   |
| <b>Medien</b>             | Mörtel, Beton, Estrich  |
| <b>Werkstoff</b>          | Stahl<br>Temperguss   |
| <b>Oberfläche</b>         | galvanisch beschichtet  |



### Hinweis

Typgröße 25 und MMIG10-MA mit einem Hebel, alle anderen mit 2 Hebeln.

Achtung: Nur gleiche Typgrößen sind untereinander austauschbar!

### Artikel

| Bezeichnung         | G1           | Typgröße | Identmaß | max. Betriebsdruck<br>(bar) | System    |
|---------------------|--------------|----------|----------|-----------------------------|-----------|
| <b>MV IG 10/25</b>  | G 1" -11     | 25       | 35,0     | 50                          | 22 / 23,5 |
| <b>MV IG 10-MA</b>  | G 1" -11     | -        | 37,5     | 50                          | Mai       |
| <b>MV IG 10-X25</b> | G 1" -11     | X25      | 41,0     | 50                          | 22 / 23,5 |
| <b>MV IG 10/35</b>  | G 1" -11     | 35       | 49,5     | 50                          | 22        |
| <b>MV IG 54-X25</b> | G 1.1/4" -11 | X25      | 41,0     | 50                          | 22 / 23,5 |
| <b>MV IG 54/35</b>  | G 1.1/4" -11 | 35       | 49,5     | 50                          | 22        |
| <b>MV IG 54/50</b>  | G 1.1/4" -11 | 50       | 63,0     | 50                          | 22        |
| <b>MV IG 15/35</b>  | G 1.1/2" -11 | 35       | 49,5     | 50                          | 22        |
| <b>MV IG 15/42</b>  | G 1.1/2" -11 | 42       | 53,0     | 50                          | 22 / 23,5 |
| <b>MV IG 15/50</b>  | G 1.1/2" -11 | 50       | 63,0     | 50                          | 22        |
| <b>MV IG 20/35</b>  | G 2" -11     | 35       | 49,5     | 50                          | 22        |
| <b>MV IG 20/50</b>  | G 2" -11     | 50       | 63,0     | 50                          | 22        |
| <b>MV IG 25/50</b>  | G 2.1/2" -11 | 50       | 63,0     | 50                          | 22        |
| <b>MV IG 25/65</b>  | G 2.1/2" -11 | 65       | 73,0     | 25                          | 22 / 23,5 |