

# MV TUELLE

Mörtelkupplung, Varterteil mit Schlauchtülle

## Eigenschaften

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Einsatzbereich</b>     | zur Mörtel-, Beton- und Estrichförderung an Pumpen, Spritzgeräten und Putzmaschinen |
| <b>Anschluss 1</b>        | Schlauchanschluss   |
| <b>Anschluss 2</b>        | Kupplungs-Varterteil  |
| <b>Besondere Merkmale</b> | TÜV geprüft   |
| <b>Medien</b>             | Mörtel, Beton, Estrich  |
| <b>Werkstoff</b>          | Stahl<br>Temperguss   |
| <b>Oberfläche</b>         | galvanisch beschichtet  |



## Hinweis

Typgröße 25 und MMIG10-MA mit einem Hebel, alle anderen mit 2 Hebeln.

Achtung: Nur gleiche Typgrößen sind untereinander austauschbar!

## Artikel

| Bezeichnung          | Schlauch-ID<br>(mm) | Typgröße | Identmaß | max. Betriebsdruck<br>(bar) | System    |
|----------------------|---------------------|----------|----------|-----------------------------|-----------|
| <b>MV TUELLE 25</b>  | 25                  | 25       | 35,0     | 50                          | 22 / 23,5 |
| <b>MV TUELLE-X25</b> | 25                  | X25      | 41,0     | 50                          | 22 / 23,5 |
| <b>MV TUELLE 35</b>  | 35                  | 35       | 49,5     | 50                          | 22        |
| <b>MV TUELLE 38</b>  | 38                  | 35       | 49,5     | 50                          | 22        |
| <b>MV TUELLE 42</b>  | 42                  | 42       | 53,0     | 50                          | 22 / 23,5 |
| <b>MV TUELLE 50</b>  | 50                  | 50       | 63,0     | 50                          | 22        |
| <b>MV TUELLE 65</b>  | 65                  | 65       | 73,0     | 25                          | 22 / 23,5 |