

Eigenschaften				
Einsatzbereich	zur Mörtel-, Beton- und Estrichförderung an Pumpen, Spritzgeräten und Putzmaschinen			
Anschluss 1	Schlauchanschluss			
Anschluss 2	Kupplungs-Vaterteil			
Besondere Merkmale	TÜV geprüft			
Medien	Mörtel, Beton, Estrich			
Werkstoff	Stahl Temperguss			
Oberfläche	galvanisch beschichtet			



## Hinweis

Typgröße 25 und MMIG10-MA mit einem Hebel, alle anderen mit 2 Hebeln. Achtung: Nur gleiche Typgrößen sind untereinander austauschbar!

Artikel							
Bezeichnung	Schlauch-ID	Typgröße	Identmaß	max. Betriebsdruck	System		
MV TUELLE 25	25	25	35,0	50	22 / 23,5		
MV TUELLE-X25	25	X25	41,0	50	22 / 23,5		
MV TUELLE 35	35	35	49,5	50	22		
MV TUELLE 38	38	35	49,5	50	22		
MV TUELLE 42	42	42	53,0	50	22 / 23,5		
MV TUELLE 50	50	50	63,0	50	22		
MV TUELLE 65	65	65	73,0	25	22 / 23,5		