


# PVC WAS ELAST

Wasserschlauch aus PVC

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Agrartechnik
<b>Besondere Merkmale</b>	strapazierfähig druck- und abriebfest biegsam witterungsbeständig
<b>Norm</b>	ISO 1307
<b>Innenschicht</b>	stabiler, hoch flexibler, glatter, plastifizierter PVC
<b>Einlage</b>	verstärkungsspirale aus schlag- und druckfestem PVC
<b>Außenschicht</b>	leicht gerippte Außenfläche
<b>Temp. min.</b>	-20 °C
<b>Temp. max.</b>	50 °C
<b>Medien</b>	Wasser



## Artikel

Bezeichnung	Zoll	Innen-Ø (mm)	BD* bei 20°C (bar)	Berstdruck (bar)	Vakuum (bar)	Biegeradius min. (mm)	Rollenlänge (m)
PVC WAS 25 ELAST	1"	25	7,0	20	0,9	90	50
PVC WAS 32 ELAST	1.1/4"	32	6,0	17	0,9	130	50
PVC WAS 38 ELAST	1.1/2"	38	6,0	16	0,9	140	50
PVC WAS 51 ELAST	2"	51	5,0	15	0,9	200	50
PVC WAS 63 ELAST	2.1/2"	63	4,5	14	0,9	275	50
PVC WAS 76 ELAST	3"	76	4,0	12	0,9	310	50
PVC WAS 90 ELAST	3.1/2"	90	3,5	10	0,9	375	50
PVC WAS 102 ELAST	4"	102	3,0	10	0,9	410	20 / 30
PVC WAS 110 ELAST	4.3/8"	110	3,0	10	0,9	450	20 / 30
PVC WAS 127 ELAST	5"	127	2,5	9	0,9	520	20 / 30
PVC WAS 152 ELAST	6"	152	2,0	9	0,9	610	15

BD = Betriebsdruck