PYRO WAS RT
Faltschlauch Feuerwehr

Eigenschaften



Einsatzbereich	Feuerwehr
Besondere Merkmale	alterungs- und ozonbeständige EPDM-Mischung hoch elastisch und geschmeidig, außerordendlich gute Haftwerte im Spezialvulkanisierungsverfahren verarbeitet besonders abriebfest
Norm	DIN 14.811 BS 6391
Innenschicht	hochfeste Multifilamant-Polyesterfaser, Kette 2-fach gezwirnt, rundgewebt
Farbe	rot
Medien	Wasser

Artikel

Bezeichnung	Zoll	Innen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Prüfdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Rollenlänge (m)
PYRO WAS 38 RT	1.1/2"	38	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 52 RT	2"	52	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 63 RT	2.1/2"	63	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 75 RT	3"	75	16,0	25	50	15 / 20 / 30

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.